

Handbuch: 3.2.3. Vorbereitung der Datenverarbeitung

Die Datendatei ist eine ASCII-Datei. Die erste Spalte ist ein Zeitstempel. Die weiteren Spalten enthalten Gleitkommazahlen, eine für jeden Tag des Modells. Die Datei ist Semikolon-begrenzt. Die Datei kann eine Kopfzeile mit den Spaltennamen enthalten. Es ist von essentieller Bedeutung, dass die Anordnung der Spalten in der Datendatei dieselbe ist wie die Reihenanordnung der Tagdatei.

Der Zeitstempel kann in zwei Formaten erscheinen:

1. Die übliche europäische Zeitdarstellung: dd.mm.yyyy hh:MM:ss.xxx
2. Das ISO 8601-Format: yyyy-mm-dd hh:MM:ss.xxx

In beiden Fällen ist der Gebrauch von Millisekunden „xxx“ optional.

Hier ist eine beispielhafte Datei, die Semikolon-begrenzt ist.

Zeit	CHA01CE011	LAE11CP010	LAE11CT010	LBA10CF001
01.01.2015 00:00:00	1.1	2.1	3.1	4.1
01.01.2015 01:00:00	1.2	2.2	3.2	4.2
01.01.2015 02:00:00	1.3	2.3	3.3	4.3
01.01.2015 03:00:00	1.4	2.4	3.4	4.4

Eine beispielhafte Datei ist in den Installationsdateien enthalten.